

# VARMEKABEL SELVREGULERENDE



ThermTrace® Super (TTS) 75W



Det er svært viktig at det benyttes stor nok sikring pga høy startstrøm på varmekabler. Det anbefales C-karakteristikk.

Lengde (meter)	Effekt: W/m ved 0°C	Effekt: W/m ved -10°C	Effekt: W/m ved -20°C	Effekt: max	Jevn Amp.	MINIMUM Sikring (startstrøm):
M	W	W	W	W	A	A
1	75	83	87	87	1	10
2	150	166	174	174	2	10
4	300	332	348	348	3	10
6	450	498	522	522	3	10
8	600	664	696	696	4	10
10	750	830	870	870	5	10
12	900	996	1044	1044	6	10
14	1050	1162	1218	1218	6	10
16	1200	1328	1392	1392	7	16
18	1350	1494	1566	1566	8	16
20	1500	1660	1740	1740	9	16
22	1650	1826	1914	1914	9	16
24	1800	1992	2088	2088	10	16
26	1950	2158	2262	2262	11	20
28	2100	2324	2436	2436	12	20
30	2250	2490	2610	2610	12	20

Lengde (meter)	Effekt: W/m ved 0°C	Effekt: W/m ved -10°C	Effekt: W/m ved -20°C	Effekt: max	Jevn Ampère	MINIMUM Sikring (startstrøm):
M	W	W	W	W	A	A
32	2400	2656	2784	2784	13	25
34	2550	2822	2958	2958	14	25
36	2700	2988	3132	3132	15	25
38	2850	3154	3306	3306	15	25
40	3000	3320	3480	3480	16	25
42	3150	3486	3654	3654	17	25
44	3300	3652	3828	3828	18	32
46	3450	3818	4002	4002	18	32
48	3600	3984	4176	4176	19	32
50	3750	4150	4350	4350	20	32
52	3900	4316	4524	4524	21	32
54	4050	4482	4698	4698	21	32
56	4200	4648	4872	4872	22	32
58	4350	4814	5046	5046	23	32
60	4500	4980	5220	5220	24	32

## TEKNISKE DATA

- Maksimal omgivelsestemp. ubelastet: 210°C
- Maksimal brukstemperatur: 120°C
- Minimum temperatur: -45°C
- Normal spenning: 230V
- Maksimal anbefalt lengde på varmekabel er 60meter
- Tåler aggressive kjemikalier og olje

Stranda Ventilasjon AS  
 Movegen 79  
 6200 Stranda  
 70 26 08 35