

VARMEKABEL SELVREGULERENDE



ThermTrace® Lite (TTL) 28W



Det er svært viktig at det benyttes stor nok sikring med C-karakteristikk pga høy startstrøm på varmekabler.

Lengde (meter)	Effekt: W/m ved 0°C	Effekt: W/m ved -10°C	Effekt: W/m ved -20°C	Effekt: max	Jevn Amp.	MINIMUM Sikring startstrøm:	Lengde (meter)	Effekt: W/m ved 0°C	Effekt: W/m ved -10°C	Effekt: W/m ved -20°C	Effekt: max	Jevn Amp.	MINIMUM Sikring startstrøm:
M	W	W	W	W	A	A	M	W	W	W	W	A	A
1	28	33	37	42	1	10	44	1232	1452	1628	1848	9	16
2	56	66	74	84	1	10	46	1288	1518	1702	1932	9	16
4	112	132	148	168	2	10	48	1344	1584	1776	2016	10	16
6	168	198	222	252	2	10	50	1400	1650	1850	2100	10	16
8	224	264	296	336	2	10	52	1456	1716	1924	2184	10	16
10	280	330	370	420	3	10	54	1512	1782	1998	2268	11	16
12	336	396	444	504	3	10	56	1568	1848	2072	2352	11	20
14	392	462	518	588	4	10	58	1624	1914	2146	2436	12	20
16	448	528	592	672	4	10	60	1680	1980	2220	2520	12	20
18	504	594	666	756	4	10	62	1736	2046	2294	2604	12	20
20	560	660	740	840	5	10	64	1792	2112	2368	2688	13	20
22	616	726	814	924	5	10	66	1848	2178	2442	2772	13	25
24	672	792	888	1008	5	10	68	1904	2244	2516	2856	13	25
26	728	858	962	1092	6	10	70	1960	2310	2590	2940	14	25
28	784	924	1036	1176	6	10	72	2016	2376	2664	3024	14	25
30	840	990	1110	1260	6	10	74	2072	2442	2738	3108	15	25
32	896	1056	1184	1344	7	16	76	2128	2508	2812	3192	15	25
34	952	1122	1258	1428	7	16	78	2184	2574	2886	3276	15	25
36	1008	1188	1332	1512	8	16	80	2240	2640	2960	3360	16	25
38	1064	1254	1406	1596	8	16	82	2296	2706	3034	3444	16	25
40	1120	1320	1480	1680	8	16	84	2352	2772	3108	3528	16	25
42	1176	1386	1554	1764	9	16	86	2408	2838	3182	3612	17	25

TEKNISKE DATA

- Varmekabel må styres via termostat, slik at varme kobler inn ved temperatur under +4°C
- Maksimal omgivelsestemp. ubelastet: 85°C
- Maksimal brukstemperatur: 65°C
- Minimum temperatur: -50°C
- Normal spenning: 230V
- Maksimal anbefalt lengde på varmekabel er 85meter.

Stranda Ventilasjon AS
 Movegen 79
 6200 Stranda
 70 26 08 35